

colore naturale
ITALICA
DESIGN



Премиальная краска, с максимально высокой степенью износостойкости, препятствует образованию плесени и грибка

Назначение	<ul style="list-style-type: none">❑ Премиальная краска с максимально высокой степенью износостойкости и укрывистости, препятствует образованию плесени и грибка. Шелковисто-матовая водно-дисперсионная краска, стойкая к мытью и истиранию с применением растворов моющих средств (1-й класс к мокрому истиранию по DIN).❑ Для внутренних помещений, в т.ч. помещений с большой проходимостью и высокой влажностью (офисы, торговые комплексы, жилые помещения, места общественного питания, ванны, туалетные комнаты и т.п.) по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям, гипсокартону, старым водно-дисперсионным и органическим покрытиям, а также по загрунтованным металлическим поверхностям. Рекомендуется для окраски любых типов обоев.❑ Экологически чистая, нетоксична.
Свойства покрытия	<ul style="list-style-type: none">❑ Образованное покрытие обладает стойкостью к мытью и истиранию с применением растворов моющих средств, воздействию влаги и ультрафиолета.
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none">❑ Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений. Мел, известковые краски и непрочные держатся покрытия полностью удалить. Старые покрытия обезжирить, для чего промыть водой с мылом, моющим средством или 3% раствором соды (1 ст. ложка на 1 л воды), а затем чистой водой. Дать высохнуть поверхности. Неровности, трещины зашпаклевать.❑ Пористые поверхности рекомендуется грунтовать акриловой пропиткой типа ITALICA PRIMER ACRILICO или ITALICA TIEFPRIMER.
Способ применения	<ul style="list-style-type: none">❑ Перед использованием краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 10%). Краска наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже + 8°C. Промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°C не менее 1 часа. После окончания работ оборудование, инструмент и тару замочить водой, не допуская высыхания краски.
Расход	<ul style="list-style-type: none">❑ Средний расход 7м²/л (200 гр/м²), зависимости от типа поверхности и способа нанесения.
Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none">❑ Краска экологически чистая, нетоксична, пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями.
Условия хранения	<ul style="list-style-type: none">❑ Хранить при температуре выше +5°C в плотно закрытой таре.